

Техническая спецификация

№ пп	Критерии	Описание	Выделенная сумма
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ)	<b>Стоматологическая установка</b>	2 680 000
2	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т. ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)	<p><b>Стоматологическая установка</b> оснащена мотором, способным абсолютно бесшумно перемещать пациента весом до 140 кг, лампой с тонкой регулировкой интенсивности освещения, долговечными шлангами и легкосъёмными фильтрами отсоса. Дизайн установки должен быть уникальным. Блок коммуникаций находится в основании кресла, а само основание представляет собой массивную стальную пластину, позволяющую эксплуатировать стоматологическое кресло устойчивое без фиксирующего монтажа к полу.</p>	
3	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, другим требованиям к техническим характеристикам)	<p><b>1. Параметры электропитания</b>  Напряжение питания 220В ± 10%  Частота 50 ± 1Гц  Потребляемая мощность 400Вт  Тип защиты от поражения электрическим током Прибор класса защиты I  Степень защиты от поражения электрическим током Тип В</p> <p><b>2. Габаритно – весовые и рабочие характеристики</b>  Размеры упаковки: 1670x1060x1200мм  Вес нетто: 290 кг. вес брутто 315 кг</p> <p><b>3. Бестеновой стоматологический светильник</b>  Режим освещенности Плавная регулировка освещённости  Лампа PHILIPS 14623 95W G6.35 17V UNP(ICT), 2000hug, 2150 Lm  Напряжение питания 17 Вольт  =24Вольта, уровень шума 48дБ(А), режим работы кратковременный – 10%</p> <p>Освещённость рабочего поля на расстоянии 700мм от защитного экрана светильника 15000люкс</p> <p><b>4. Система аспирации</b>  Слабый отсасыватель (слияноотсос)  Расход воды литров в минуту  Пропускная способность всасывания при давлении в системе Не менее 600 миллилитров воды в минуту</p>	

	<p>водоснабжения не менее 3 бар (кг/см<sup>2</sup>)          Мощный отсасыватель (пылекревоотсос)          Расход воздуха литров в минуту</p> <p><b>5. Требования к условиям окружающей среды при эксплуатации</b></p> <p>Температура          Относительная влажность          Атмосферное давление</p>	<p>Воздушный динамический насос (эжектор)          40 – 45</p> <p>От +5С° до +40С°          30±80%          86±106 кПа</p> <p><i>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</i></p>																																																												
<p><b>4</b></p> <p><b>Требования к комплектации</b> (с указанием наименований и количества комплектующих с указанием единиц измерений)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 1422 534 1787">№ пп</th> <th data-bbox="454 1064 534 1422">Наименование комплектующего к МТ</th> <th data-bbox="454 309 534 1064">Техническая характеристика комплектующего к МТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" data-bbox="534 309 566 1787"><i>Основные комплектующие</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1422 598 1787">1.</td> <td data-bbox="566 1064 598 1422"><b>Стоматологическая установка</b></td> <td data-bbox="566 309 598 1064"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Бестеновой, стоматологический светильник без сенсора</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Система защиты от сдвливания</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Мастер - кнопка - отключение подачи воздуха, воды и электропитания одной кнопкой</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Электроклапаны</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2-х уровневые фильтры воды</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Гигиенический колпак на плевательницу</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Поворотный правый подлокотник</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Высококачественные шланги отсосов</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Блокировка движения кресла при активации инструмента</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Три выхода по пневматический инструмент</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3-х функциональный пистолет, 2 шт.</td> <td>2 шт не менее</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Регулируемые слюноотсос и пылекревоотсос, по 1 шт.</td> <td>по 1 шт не менее</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Безопасный низковольтный водонагреватель (24В), система автономной воды</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Поворотная стеклянная плевательница</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 программируемые позиции кресла</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Панель управления ассистента с силиконовым ковриком</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Легкосъемный фильтр отсоса</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№ пп	Наименование комплектующего к МТ	Техническая характеристика комплектующего к МТ	<i>Основные комплектующие</i>			1.	<b>Стоматологическая установка</b>			Бестеновой, стоматологический светильник без сенсора			Система защиты от сдвливания			Мастер - кнопка - отключение подачи воздуха, воды и электропитания одной кнопкой			Электроклапаны			2-х уровневые фильтры воды			Гигиенический колпак на плевательницу			Поворотный правый подлокотник			Высококачественные шланги отсосов			Блокировка движения кресла при активации инструмента			<b>Три выхода по пневматический инструмент</b>			3-х функциональный пистолет, 2 шт.	2 шт не менее		Регулируемые слюноотсос и пылекревоотсос, по 1 шт.	по 1 шт не менее		Безопасный низковольтный водонагреватель (24В), система автономной воды			Поворотная стеклянная плевательница			3 программируемые позиции кресла			Панель управления ассистента с силиконовым ковриком			Легкосъемный фильтр отсоса		
№ пп	Наименование комплектующего к МТ	Техническая характеристика комплектующего к МТ																																																												
<i>Основные комплектующие</i>																																																														
1.	<b>Стоматологическая установка</b>																																																													
	Бестеновой, стоматологический светильник без сенсора																																																													
	Система защиты от сдвливания																																																													
	Мастер - кнопка - отключение подачи воздуха, воды и электропитания одной кнопкой																																																													
	Электроклапаны																																																													
	2-х уровневые фильтры воды																																																													
	Гигиенический колпак на плевательницу																																																													
	Поворотный правый подлокотник																																																													
	Высококачественные шланги отсосов																																																													
	Блокировка движения кресла при активации инструмента																																																													
	<b>Три выхода по пневматический инструмент</b>																																																													
	3-х функциональный пистолет, 2 шт.	2 шт не менее																																																												
	Регулируемые слюноотсос и пылекревоотсос, по 1 шт.	по 1 шт не менее																																																												
	Безопасный низковольтный водонагреватель (24В), система автономной воды																																																													
	Поворотная стеклянная плевательница																																																													
	3 программируемые позиции кресла																																																													
	Панель управления ассистента с силиконовым ковриком																																																													
	Легкосъемный фильтр отсоса																																																													

